PSE適合品

チャンバー内寸法 チャンバー容量 シール有効寸法

最大包装材寸法

ガス封入装置機能

外形寸法 チャンバー開時

チャンバー寸法図(mm)

チャンバー閉時

真空ポンプ

コンセント形状

定格消費電力

雷動機容量

製品質量

雷源

グローブボックス内

**SV-150**<sub>※ポンプ別置き</sub>

20/24L/min (50/60Hz) (別置き)

幅182×奥行85×高さ160mm

使用に最適

フラット 140mm

横140×縦150mm

AC 100V 50/60Hz

0.6kW (50/60Hz)

0.05kW (50/60Hz)

幅337×奥行435×高さ317mm

幅337×奥行318×高さ317mm

₽=D-2P-15(A)

工業関連 総合カタログ

**TOSPACK** 

# 防塵・防湿・防錆・物流・梱包の簡素化に

新しい品質管理を実現する

環境負荷を最小限に抑えた高品質低コスト包装



工業用部品にも この一台が 役立ちます!



物流•保管

保管スペースの確保

化学•樹脂産業

輸送・保管時のカビ防止包装

金属微粒子産業

銅・銀・ニッケル等の粒子防錆包装

インクカートリッジ

微粒子の防湿、小ロット単位包装

物流のコストダウン

樹脂の防湿包装

衣類·寝具包装

# 真空包装事例

# 白動車産業

メカ部品長期保管包装 輸出包装のコストダウン

# 薬剤・医療機器産業

薬液・医療機器の防塵・殺菌・防湿包装 輸出包装のコストダウン

精密部品の防湿・防錆を兼ねた輸出包装 PC板輸送·保管包装

精密機械の真空パック 樹脂材料、粒子状金属接着剤、医療用器具、メンテナンスパーツ等









その他

防湿包装


精密機械のガスパック

### 大型包装物に最適 **AP-9230** 幅986×奥行1050×高さ308mm 920mm 横900×縦1600mm 1050 / 1260L/min (50 / 60Hz) オプション(※工場出荷時のみ対応) AC200V 3相 50/60Hz 550 4.0kW (50/60Hz) 20/24kW (50/60Hz) 幅1290×奥行1475×高さ1960mm 幅1290×奥行1425×高さ1105mm

# 機種選定にあたっては・・・

真空パックする品物の種類、大きさ処理量に応じて 最適な機種をお選びください。

クリーンルーム仕様も対応可能(オプション)。



V-307GII 標準パネル機





(例) **V-307GII** と **V-930D** の場合

チャンバー内寸法	幅330×奥行430×高さ130mm	幅1008×奥行558×高さ90mm
シール有効寸法	上下シール:300mm	930mm
最大包装材寸法	横300×縦400mm	_
シール下寸法	375mm	491mm

### ▲ 安全にお使いいただくために……

①ご使用の前に、取扱説明書を良くお読みの上、正しくお使いください。 ②使用環境条件 温度5~35℃ 湿度30~80% ③配線工事は、電気工事有資格者の施工が義務づけられています。 D種接地工事(接地抵抗100Ω以下)を必ず施工してください。

④屋外で風雨にさらされる場所には設置しないでください。 機械が故障したり、感電や漏電による火災の恐れがあります ※本カタログ中の製品写真は、印刷の都合上、実際の色とは若干異なることがあります。 ※掲載製品のデザインおよび仕様は、改良のため予告なく変更する場合があります。 ※本カタログに掲載した内容は、すべて当社の著作権を有するものです。 無断で複製・転載することは固くお断りいたします。

24.10.1000.TS175D-X

このカタログの内容は2024年10月現在のものです。

### 株式会社TOSEI

東京本店 〒141-0022 東京都品川区東五反田1-24-2 TEL 03-6422-7290(代) FAX 03-6422-7289 東北支店 〒984-0075 宮城県仙台市若林区清水小路6-1 TEL 022-778-5106(代) FAX 022-778-5107 中部支店 〒465-0032 愛知県名古屋市名東区藤が丘141 TEL 052-772-3988(代) FAX 052-772-3938 関西支店 〒564-0051 大阪府吹田市豊津町30-28 TEL 06-6338-9601(代) FAX 06-6338-9602 九州支店 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2-8-3 TEL 092-482-6613(代) FAX 092-482-9631 広島営業所·鹿児島営業所

静岡事業所 〒410-2325 静岡県伊豆の国市中島244 セミナー、資料請求等に関するお問い合わせ 0120-002-490

製品に関するお問い合わせ 0120-557-338 ホームページのアドレス https://www.tosei-corporation.co.jp/

株式会社TOSEI

2024・14版

# タッチパネル

- ひと目でわかる大きな文字・絵表示
- ・コース設定もワンタッチで簡単に変更
- ・見やすい操作画面

# 中 脱気 4.0秒 4.0₺

# SDカード/USB

バリデーション・労務管理・製造管理等に。SDカード/USBへ真空パックのデ 一夕を書き出せます。

※対象機種は中面をご確認ください。

※製品にSDカードの付属はありません。各自ご用意ください。USBは製品に付属しています。

### 保守契約のおすすめ

真空包装機を快適にご利用頂くために、定期点検(オイル交換、清掃等)は重 要です。万が一のトラブルにも迅速に修復対応を行います。

### 各種フィルムへ対応

●ご用命は下記の販売店へ

トスパックは専用フィルムだけでなく、包装物に合わせて幅広い種類の袋が使 用できます。

### 補修用性能部品の保有期間について

弊社では真空包装機の修理対応部品の最低保有期間を製造終了後7年と定 めております。

※Gはガス封入装置付。ガスボンベのホース、コンセント等は各機種により異なります。

# 半導体防湿包装

# 自動車部品

薬品





プリント基盤

実装基盤

PSE適合品

# タッチパネルタイプ

# 詳しくはTOSEI webサイトへ

# クリアドーム シリーズ



### V-282

チャンバー内寸法	幅255×奥行320×高さ100mm
チャンバー容量	7L
シール有効寸法	220mm
シール下寸法	250mm
真空ポンプ	133/160L/min (50/60Hz)
ガス封入装置機能	_
データ収集方法	_
電源	AC100V 50/60Hz
コンセント形状	≣≢⊃•2P-15(A)
定格消費電力	1.2/1.25kW (50/60Hz)
電動機容量	0.35/0.45kW (50/60Hz)
外形寸法 チャンバー開時	幅318×奥行491×高さ576mm
チャンバー閉時	幅318×奥行478×高さ375mm
チャンバー傾斜角度	0°
製品質量	32kg
チャンバー寸法図(mm)	8 H



V-393 🖫	<b>V-</b> 4
幅353×奥行452×高さ135mm	幅473×§
14L	32L
310mm	420mm
382mm	495mm
167/200L/min (50/60Hz)	416/50
オプション(※工場出荷時のみ対応)	_
USB	USB
AC100V 50/60Hz	AC200V
<b>□ □ □</b> 2P-15(A)	ֈ ⊕ <b>∄</b> 3F
1.1kW (50/60Hz)	2.3kW (
0.55kW (50/60Hz)	0.9/1.1
幅428×奥行625×高さ685mm	幅543×1
幅428×奥行625×高さ380mm	幅543×1
0°	0°
49kg	75kg
	1



V-483

416/500L/min (50/60Hz)

AC200V 3相 50/60Hz

2.3kW (50/60Hz)

0.9/1.1kW (50/60Hz)


幅543×奥行760×高さ865mm

幅543×奥行740×高さ440mm





幅473×奥行579×高さ183mm
40L
420mm
495mm
416/500L/min (50/60Hz)
標準装備 ノズル 3本
USB
AC200V 3相 50/60Hz
③ 3P接地-20(A)ストレート
2.3kW (50/60Hz)
0.9/1.1kW (50/60Hz)
幅543×奥行785×高さ865mm
幅543×奥行740×高さ470mm
0°
76kg



据置型

V-930 SD

930mm

SDカード


幅1008×奥行398×高さ85mm

1050/1260L/min(50/60Hz

2.0/2.4kW(50/60Hz)

0°/5°/10°/15°/20°

据置型



タッチパネルタイプ



奥シール:820mm 左シール:420mm

1050/1260L/min(50/60Hz)

奥側:491mm 左側:941mm

AC200V 3相 50/60Hz

2.0/2.4kW(50/60Hz)

3.0kW(50/60Hz)

幅1076×奥行794×高さ1510mm

幅1076×奥行808×高さ953mm


51.5L

SDカード

# V-930D SD

幅1008×奥行558×高さ90mm

OOL	01.0L
930mm	930mm
332mm	491mm
1050/1260L/min(50/60Hz)	1050/1260L/min(50/60Hz)
オプション(※工場出荷時のみ対応)	オプション(※工場出荷時のみ対応
SDカード	SDカード
AC200V 3相 50/60Hz	AC200V 3相 50/60Hz
・ 3P接地・20(A)ストレート	・ 3P接地-20(A)ストレート ・ 4Pませー20(A)ストレート ・ 4Pませー20(A)ストレー20(A)スト
2.1kW(50/60Hz)	2.1kW(50/60Hz)
2.0/2.4kW(50/60Hz)	2.0/2.4kW(50/60Hz)
幅1076×奥行649×高さ1350mm	幅1076×奥行794×高さ1510mm
幅1076×奥行643×高さ947mm	幅1076×奥行808×高さ953mm
0°/5°/10°/15°/20°	0°/5°/10°/15°/20°
225kg	252kg
<del>+</del> +85	<del>-1</del> 790






V-930DW sp


幅1008×奥行558×高さ90mm

51.5L	51.5L
奥シール:930mm 手前シール:930mm	奥シール
425mm(シール間)	奥側:49
1050/1260L/min(50/60Hz)	1050/
_	_
SDカード	SDカート
AC200V 3相 50/60Hz	AC200
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	<b>₽</b> ₫₽3









### 特殊型

## 卓上量産型

V-455G-1

幅500×奥行440×高さ150mm

# 卓上傾斜型

V-307GII

上下シール:300mm

標準装備 ノズル 4本

AC100V 50/60Hz

1.1kW (50/60Hz)

0.55kW (50/60Hz)

2P-15(A)

375mm

幅330×奥行430×高さ130mm

167/200L/min (50/60Hz)

# 据置傾斜型



V-602GII

幅622×奥行440×高さ130mm

上下シール:600mm(14mm幅)

416/500L/min (50/60Hz)

③ 引 3P接地-30(A)ストレート

標準装備 ノズル 8本

4.5kW (50/60Hz)

AC200V 3相 50/60Hz



68.1L

据置型

# V-553G

V-554 USB
幅696×奥行664×高さ220mm
67.3L
550mm
590mm
1050/1260L/min (50/60Hz)
オプション(※工場出荷時のみ対応)
USB
AC200V 3相 50/60Hz
③ 引 3P接地-20(A)ストレート
1.5kW (50/60Hz)
2.0/2.4kW (50/60Hz)
幅792×奥行930×高さ1405mm
幅792×奥行890×高さ970mm
223kg
696 450





幅696×奥行664×高さ220mm

1050/1260L/min (50/60Hz)

オプション(※工場出荷時のみ対応)

左右シール: 550mm×2

AC200V 3相 50/60Hz

2.0/2.4kW (50/60Hz)

2.9kW (50/60Hz)

・ 3P接地-20(A)ストレート

幅792×奥行930×高さ1405mm

幅792×奥行890×高さ970mm

537mm(シール間)

67.3L





幅986×奥行749×高さ220mm

手前シール:820mm 左シール:570mm

手前側:675mm 左側:911mm

AC200V 3相 50/60Hz

2.7/3.4kW (50/60Hz)

3.3kW (50/60Hz)

1667/2000L/min (50/60Hz)

オプション(※工場出荷時のみ対応)

幅1070×奥行1036×高さ1532mm

幅1070×奥行994×高さ980mm





幅986×奥行749×高さ220mm

奥シール:820mm 手前シール:820mm

1667/2000L/min (50/60Hz)

オプション(※工場出荷時のみ対応

AC200V 3相 50/60Hz

2.7/3.4kW (50/60Hz)

3.6kW (50/60Hz)

600mm(シール間)


※受注生産品 V-856C sp


幅986×奥行749×高さ220mm 手前シール:725mm 左右シール:570mm×2 手前側:675mm 左右:780mm(シール間) 1667/2000L/min (50/60Hz)


()	_
	SDカード
	AC200V 3相 50/60Hz
	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
	4.3kW (50/60Hz)
	2.7/3.4kW (50/60Hz)
ım	幅1070×奥行1036×高さ1532mm
	幅1070×奥行994×高さ980mm

### PSE適合品 チャンバー内寸法


チャンバー容量 シール有効寸法 左右シール:400mm×2 シール下寸法 385mm(シール間) 真空ポンプ 416/500L/min (50/60Hz) ガス封入装置機能 標準装備 ノズル 左右3本 データ収集方法 AC200V 3相 50/60Hz 雷源 コンセント形状 定格消費電力 3.6kW (50/60Hz) 電動機容量 0.9/1.1kW (50/60Hz) 外形寸法 チャンバー開時 幅583×奥行582×高さ730mm チャンバー閉時 幅583×奥行563×高さ470mm 製品質量 81kg チャンバー寸法図(mm)









380mm





幅617×奥行642×高さ220mm


550mm 585mm 1050/1260L/min (50/60Hz) 標準装備 ノズル 4本 AC200V 3相 50/60Hz 3.3kW (50/60Hz) 2.0/2.4kW (50/60Hz) 幅660×奥行910×高さ1395mm 幅660×奥行910×高さ950mm











# 幅1070×奥行1036×高さ1532m 幅1070×奥行994×高さ980mm 326kg