

真空・圧縮包装機専用袋から 包装物に対応した豊富な種類の袋をご用意

真空包装機に適合した真空専用フィルムは、ナイロンとポリエチレンの3層構造で、酸素と湿気を遮断し、耐熱性、耐寒性、耐油性に優れています。(※大小多数の規格サイズも特注で承ります。)

また、専用フィルムだけでなく、規格外サイズのフィルムや印刷、収縮タイプのシュリンクフィルム、工業関連対応フィルムまで、包装物に合わせて幅広い種類の袋をご用意しています。

圧縮包装の事例

AP-9230でパック 例：敷布団、毛布



V-856シリーズでパック 例：クッション



AP-420でパック 例：洋服、タオル



長期/短期保管用真空包装袋

長期			
型番	タイプ	サイズ (mm)	入数
M-19号	毛布	0.07×600×900	100
M-20号	布団・毛布	0.07×700×1,100	100
M-21号	布団	0.07×800×1,350	100
M-22号	布団	0.07×900×1,350	100

品名	サイズ (mm)	入数
三方形・平袋	0.092×400×850	約8,500
三方形・平袋	0.092×400×1,100	約6,500
ドレス用 (フック付)	0.092×620×2,000	約3,000

短期		
型番	タイプ	サイズ (mm)
HLS-4060	衣類	0.05×400×600
1	毛布	0.07×600×900
2	布団・毛布	0.07×700×1,100
3	布団	0.07×800×1,200
4	布団	0.07×900×1,350

AP-150CN/150 専用袋

型番	タイプ	サイズ (mm)	入数
B-265 小	AP専用バルブ付き	700×1,000	50
B-266 中	AP専用バルブ付き	900×1,100	50
B-267 大	AP専用バルブ付き	900×1,300	50

AP-150CN/150にてパック



特殊真空包装袋

防災毛布用アルミ蒸着	600×930mm
------------	-----------



JQA-QMA14377
JQA-EM4216

株式会社TOSEI 本社・工場は
ISO9001:2015、ISO14001:2015の
認証を取得しています。

⚠️安全にお使いいただくために……

- ①ご使用の前に、取扱説明書を良くお読みの上、正しくお使いください。
- ②使用環境条件 温度5～35℃ 湿度30～80%
- ③配線工事は、電気工事有資格者の施工が義務づけられています。
D種接地工事(接地抵抗100Ω以下)を必ず施工してください。
- ④屋外で風雨にさらされる場所には設置しないでください。
機械が故障したり、感電や漏電による火災の恐れがあります。

※Gはガス封入装置付。ガスボンベのホース、コンセント等は各機種により異なります。
※本カタログ中の製品写真は、印刷の都合上、実際の色とは若干異なることがあります。
※掲載製品のデザインおよび仕様は、改良のため予告なく変更する場合があります。
※本カタログに掲載した内容は、すべて当社の著作権を有するものです。
無断で複製・転載することは固くお断りいたします。

このカタログの内容は2021年6月現在のものです。

●ご用命は下記の販売店へ

株式会社 TOSEI

東京支社 〒141-0022 東京都品川区東五反田1-24-2 TEL 03-6422-7290(代) FAX 03-6422-7289
中部支店 〒465-0032 愛知県名古屋市中区東区藤が丘141 TEL 052-772-3988(代) FAX 052-772-3938
関西支店 〒564-0051 大阪府吹田市豊津町30-28 TEL 06-6338-9601(代) FAX 06-6338-9602
九州支店 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2-8-3 TEL 092-482-6613(代) FAX 092-482-9631
東北営業所・広島営業所・鹿児島営業所
静岡工場 〒410-2325 静岡県伊豆の国市中島244
フリーダイヤル 0120-002-490 サービスコールセンター 0120-557-338
東京ショールーム 〒141-0022 東京都品川区東五反田2-5-9 島津山PREX2階
●ホームページのアドレス <https://www.tosei-corporation.co.jp/>

真空包装機トスパック・圧縮包装機シリーズ 総合カタログ



輸送コスト削減、保管スペースの有効活用
寝具や衣類、工業用品など防湿・防塵・防カビ、
ゴム製品の水分活性防止に



株式会社 TOSEI

真空・圧縮包装機で

利益改善

アパレル・物流・工業・クリーニング業界様向け
真空包装システムのご提案

布団・毛布、衣類、クッション、ドレス、ぬいぐるみ 等…

物流コストダウン



衣類など真空パックの利用で**容積が1/3～1/10**に！

ゆうパケット※で発送可能になり、物流コストの見直しに。

※ゆうパケット規格：3 辺合計 60cm 以内（長辺 34cm 以内、厚さ 3cm 以内）重量 1kg 以内

省スペース



衣類や布団などの寝具の保管も省スペースで。

保管スペースを有効活用。

品質アップ



防湿・防塵・防カビ、ダニや害虫も防いで

安心安全に長期保管が可能。

付加価値アップ



製品のデザインを損なわず保管や発送が可能。

また、自治体や各種団体における

災害時対策用備蓄品の保管に。

大サイズ
対応型

据置型



New


AP-9230/AP-9230G

- 上下プレス、袋引っ張り機能で平らでキレイな仕上がり※
- 蓋の開閉が自動。手の挟まり防止用安全装置付き
- 最大包装材寸法:横900×縦1600mm
- 長期・短期保存、両方対応可能
- チャンバー内底板上下機能で、厚いものも薄いものも対応
- ガス封入オプションで、つぶさないパックもOK

※シワ伸ばし機能

チャンバー寸法図（mm）

※フタの開閉稼働用のコンプレッサーが必要です。



チャンバー内寸法	幅986×奥行1050×高さ308mm
チャンバー容量	319L
シール有効寸法	920mm
最大包装材寸法	横900×縦1600mm
真空ポンプ	1050／1260L/min（50／60Hz）
ガス封入装置機能	オプション
SDカードスロット	—
電源	AC200V 3相 50／60Hz
コンセント形状	㊦㊧ 3P接地-30（A）ストレート
定格消費電力	4.0kW（50／60Hz）
電動機容量	2.0／2.4kW（50／60Hz）
外形寸法	チャンバー開時 幅1290×奥行1475×高さ1960mm チャンバー閉時 幅1290×奥行1425×高さ1105mm
製品質量	1094kg

中サイズ
対応型


据置型



V-930D

- 真空センサーにより圧縮調整が可能
- 最大包装材寸法:横300×縦400mm ※3つ同時に可能
- 長期・短期保存、両方対応可能
- 大型窓で視認性UP
- ガス封入オプションで、つぶさないパックもOK

チャンバー寸法図（mm）



チャンバー内寸法	幅1008×奥行558×高さ90mm
チャンバー容量	51.5L
シール有効寸法	930mm*
シール下寸法	491mm
真空ポンプ	1050／1260L/min（50／60Hz）
ガス封入装置機能	オプション
SDカードスロット	あり
電源	AC200V 3相 50／60Hz
コンセント形状	㊦㊧ 3P接地-20（A）ストレート
定格消費電力	2.1kW（50／60Hz）
電動機容量	2.0／2.4kW（50／60Hz）
外形寸法	チャンバー開時 幅1076×奥行794×高さ1510mm チャンバー閉時 幅1076×奥行808×高さ953mm
チャンバー傾斜角度	0°／5°／10°／15°／20°
製品質量	252kg

※上下ヒーター対応可能（シール長は変わります）

中サイズ
対応型


据置型



V-856

- 真空センサーにより圧縮調整が可能
- 最大包装材寸法:横400×縦600mm ※2つ同時に可能
- 長期・短期保存、両方対応可能
- 大型窓で視認性UP
- ガス封入オプションで、つぶさないパックもOK

チャンバー寸法図（mm）



チャンバー内寸法	幅986×奥行749×高さ220mm
チャンバー容量	129L
シール有効寸法	手前シール:820mm 左シール:570mm
シール下寸法	手前側:675mm 左側:911mm
真空ポンプ	1667／2000L/min（50／60Hz）
ガス封入装置機能	オプション
SDカードスロット	あり
電源	AC200V 3相 50／60Hz
コンセント形状	㊦㊧ 3P接地-20（A）ストレート
定格消費電力	3.3kW（50／60Hz）
電動機容量	2.7／3.4kW（50／60Hz）
外形寸法	チャンバー開時 幅1070×奥行1036×高さ1532mm チャンバー閉時 幅1070×奥行994×高さ980mm
製品質量	325kg

小サイズ
対応型


卓上型



AP-420

- 100Vでどこでも設置可能
- アクリル板でキレイな仕上がり
- 最大包装材寸法:横400×縦600mm
- 長期・短期保存、両方対応可能
- クリアドームで視認性UP
- ガス封入標準装備、つぶさないパックもOK

チャンバー寸法図（mm）



チャンバー内寸法	幅473×奥行579×高さ153mm
チャンバー容量	32L
シール有効寸法	420mm
最大包装材寸法	横400×縦600mm
真空ポンプ	167／200L/min（50／60Hz）
ガス封入装置機能	標準装備 ノズル3本
SDカードスロット	—
電源	AC100V 50／60Hz
コンセント形状	㊦㊧ 2P-15（A）
定格消費電力	1.3kW（50／60Hz）
電動機容量	0.55kW（50／60Hz）
外形寸法	チャンバー開時 幅540×奥行740×高さ790mm チャンバー閉時 幅540×奥行700×高さ450mm
製品質量	68kg

簡易
対応型



AP-150CN

- 100Vでどこでも設置可能
- 専用ホースと専用袋で簡易パックが可能
- 短期保存のみ
- コイン投入式でコインランドリーの設置が可能

※コインなし、別途対応可

■吸引方法



■製品本体

外形寸法	幅514×奥行570×高さ635mm
製品質量	51kg（付属品除く）
電源	AC100V 50／60Hz
電動機容量	0.4kW（50／60Hz）
定格消費電力	0.55kW（50／60Hz）

■専用架台（オプション）

専用架台外形寸法	幅500×奥行518×高さ663mm
販売機外形寸法	幅500×奥行300×高さ450mm
専用架台取付時外形寸法	幅514×奥行570×高さ1170mm
専用架台販売機取付時外形寸法	幅514×奥行570×高さ1620mm