

TOSPACK HOT

2014年2月20日発売
メーカー希望小売価格(本体)
585,000円(税別)

トスパックホットに 小型機登場!

これなら置ける
省スペース!



1台
2役

食材の温度に合わせて使い分け
狭い場所にも簡単設置



調理作業の
時短

外販メニュー
が広がる

HACCP
により適合

一度のパックで
最大容量1kg
(袋サイズ:200×300mm)
まで対応!





食材の温度に合わせて使い分け

食材の温度に合わせてモードを使い分け、作業効率改善。

加熱調理したアツアツの食材は「ホットパックモード」で、冷たい食材は「通常モード」でパック。
菌の繁殖温度帯を避けてパックし冷却することで、厨房作業がより衛生的になり、効率化にも貢献します。



冷たいものモード(通常モード)

- ・生鮮食品の保存 生魚、生肉、生野菜
- ・味のみこみに ブロック肉、マリネ
- ・真空調理、凍結含浸調理
- ・ソフト開放機能
品物の型崩れを防ぎ綺麗な仕上がりに
- ・間欠真空機能
真空中にふくらんだ袋がずれないように制御
- ・吹きこぼれ防止機能

モードの使い分け例

タッチパネルで
簡単ワンタッチ選択

加熱調理品の保存に

温かいものモード(ホットパックモード)

- ・煮込み調理品 カレー、シチュー
- ・煮物 筑前煮、ひじき煮、五目煮
- ・ソース類 ベシヤメル、デミグラス、トマト
- ・スープ類 かき卵、だし汁、みそ汁、だしつゆ
- ・吹きこぼれ防止機能

※ホットパックモードは1回の動作で複数袋をパックできません。

高温の食材を確実にパック

特許出願中 (特開2013-203402)

- 1 非接触温度センサーで食材の温度を測定
- 2 独自プログラムで温度に合わせて適切にパック

温度センサー

仕様
HVP-282



PSE適合品

パック推奨温度帯	ホットパックモード 通常モード	60~95℃ 10℃以下
チャンバー内寸法		幅255×奥行320×高さ55 mm
チャンバー容量		7L
シール有効寸法		220mm
最大包装材寸法		横200×縦300mm
真空ポンプ		133/160L/min (50/60Hz)
電源		AC100V 50/60Hz
コンセント形状		☐☐▷2P-15 (A)
定格消費電力		1.35kW (50/60Hz)
電動機容量		0.35/0.45kW (50/60Hz)
外形寸法	チャンバー開時	幅320×奥行575×高さ620mm
	チャンバー閉時	幅320×奥行535×高さ446mm
チャンバー傾斜角度		10°
製品質量		33kg

食品を包装後は冷蔵10℃以下で、保存管理してください。

※本カタログ中の製品写真は、印刷の都合上、実際の色とは若干異なることがあります。
※掲載製品のデザインおよび仕様は、改良のため予告なく変更する場合があります。

株式会社 TOSEI

本社・工場 〒410-2325 静岡県伊豆の国市中島244 TEL 0558-76-2383 FAX 0558-76-0934
 東京支社 〒141-8664 東京都品川区東五反田2-17-2 TEL 03-6422-7290(代) FAX 03-6422-7289
 中部支店 〒465-0035 愛知県名古屋市中東区豊が丘58 TEL 052-772-3988(代) FAX 052-772-3938
 関西支店 〒564-0051 大阪府吹田市豊津町30-28 TEL 06-6338-9601(代) FAX 06-6338-9602
 九州支店 〒812-0007 福岡県福岡市博多区東比恵2-11-33 TEL 092-482-6613(代) FAX 092-482-9631
 東北営業所・信州営業所・静岡営業所・広島営業所・鹿児島営業所
 ●ホームページのアドレス <http://www.tosei-corporation.co.jp/>
 ●Eメールのアドレス MAIL:TOSEI@toshibatec.co.jp

●ご用命は下記の販売店へ