

2025年9月発売予定

TOSEI

世界初!

洗濯乾燥機+乾燥機の スタックコンボ

11kg洗濯機1台分の面積で 11kg洗濯機+14kg乾燥機2台分の働き!

スタックコンボなら、
同じ台数・幅でドラム数増! 売上 **38% 増!**

「従来」の都市型ランドリー 7.5坪



「スタックコンボ」の都市型ランドリー 7.5坪






条件) 1台当たりの売上:洗濯乾燥機10万円/月・2段式乾燥機6万円/月・スタックコンボ13万円/月
※上記は想定であり売上を保証するものではありません。



ST-155W (ステンレス) イメージ
※塗装モデルもあります。

タッチパネルで簡単操作・洗濯乾燥5コース搭載

洗濯乾燥コースには 5 コースを搭載。使い方やコース名を見やすく表示。
運転中は残り時間をわかりやすく表示し、遠くからの視認性を向上。



ナノイーX標準装備

機器が稼働していない夜間、ドラム内にナノイーを放出。

※nanoe、ナノイー及び nanoe マークはパナソニックホールディングス株式会社の商標です。

排気筒1本仕様

上下の排気筒(φ200)を1本に集約。
施工時間と費用を削減し、バックヤードのスペースも有効活用。

オーナー様専用設定ツール内蔵

料金設定や売上、稼働回数の確認が簡単・便利。



今、注目の都市型コンパクトランドリーに



ボックス型店舗への展開例



1台タイプ
4.18㎡(約1.3坪)



2台タイプ
6.74㎡(約2.0坪)



3台タイプ
9.31㎡(約2.8坪)

製品名		ST-155W 2段式ガス洗濯乾燥機	
機能		上段(乾燥機)	下段(洗濯乾燥機)
洗濯容量(呼/JIMS)		-	15kg/9.6kg
乾燥容量(呼/JIMS)		14kg/11.4kg	11kg/6.0kg
処理ドラム寸法		φ760×630	φ630×480
電源		単相200V 50/60Hz	
定格消費電力/電流		700W / 6.5A	950W / 10.0A
ブレーカー容量		20A	
乾燥熱源		LPGまたは都市ガス(12A・13A)	
ガス消費量(LPG)		15.3kW(1.09kg/h)	11.5kW(0.82kg/h)
ガス消費量(13A)		15.3kW(13200kcal/h)	11.5kW(9900kcal/h)
ドラム回転数	洗濯	-	44~52rpm
	脱水	-	550~850r.p.m.
	乾燥	48rpm	53~61rpm
配管口径	給水/(給湯)	-	20A/20A(オプション)
	排水	-	65A
	ガス	15A	10A
排気風量		8.0m³/分	9m³/分
排気筒口径		φ200	
外形寸法(幅×奥行×高さ)		800×1511×2020(mm) ※高さに天板/ダクト含まず	
製品質量		755kg	

コインランドリー機器

購入後も安心

5 年 保 証

通常1年保証 + 4年延長保証

延長保証サービスとは、通常のメーカー 1 年保証に加え、4 年間の延長保証が無料で付加され、メーカー保証規定に準ずる故障・トラブルであれば、何度でも無償で修理を提供させていただくサービスです。
※条件：ご返却の保証書(商品同封)に対して延長保証書を発行

株式会社TOSEI

ホームページのアドレス <https://www.tosei-corporation.co.jp/>

掲載内容は、2025年8月現在のものです。デザイン・仕様・価格は、予告なく変更する可能性があります。



Part of

