

世界の有名シェフが愛用する厨房機器をあなたへ。



食器洗浄機 Dishwasher

フードタイプ食器洗浄機

※505077
505078

フードタイプ食器洗浄機
ESD タイプ

※504268
504269

※製品番号



ESD タイプ

ランニングコストの大幅削減

人件費削減

+

節水

+

エネルギー削減

ランニングコスト削減

コスト削減内訳



年間約10万円の
ランニングコスト削減*

※削減コストについてはエレクトロラックス・プロフェッショナルの研究所にて計算し、IMQおよびINTERTEKによって証明のなされた結果に基づいたものです。入水温度10℃において、100サイクル/日、年間300日稼働させ、green&cleanフードタイプ食器洗浄機とすすぎ水量3L/1サイクルの一般的な業務用食器洗浄機との間で比較を行っております。

ESD モデル

排気・排熱交換装置（ダクト不要）



大がかりな（高コスト）排気ダクトは必要ありません。庫内から出る蒸気の熱をすすぎ水の加熱に再利用し、光熱費を節約します。（約25℃分の加熱を補助）

ZeroLime Device

カルキ除去装置



スケールを完全に除去します。

ボイラーとタンク内の発熱体にカルキが蓄積すると熱交換低減が起こり、エネルギー効率が悪くなります。カルキ除去装置はボイラー内部から油圧回路、ヒーター、ノズル、洗浄タンクのカルキを自動で除去し、エネルギー効率と機械の性能を維持します。

安定した洗浄力・高温水と水圧による確かなすすぎ性能

洗浄

Clear Blue フィルタリングシステム


高度のフィルタリングシステムにより、洗浄水からゴミやカスはしっかり取り除かれ、汚れた水を排水ポンプから強制的に排出し、洗浄水の品質を保ちます。



2 リットル

サイクルでも優れたすすぎ性能

洗浄アームが斜めになっているため、洗浄後の汚い洗浄水が食器にたれることなく、最適な状態で食器をすすぎ、清潔に仕上げます。



ウォッシュセーフコントロール

食中毒などに関する細菌群は、20℃～60℃（最高70℃）の温度環境下で増殖します。すすぎ温度を安定的に84℃に保つウォッシュセーフコントロール。高い衛生状態と洗剤の完全な除去を実現し、クラス最高の安全要件を満たします。




水、エネルギー、洗剤量を抑えた最高級のパフォーマンス

全モデルに標準装備



傾斜のついたアーム



IP25 防水基準



お手入れ簡単



ウォッシュ
セーフコントロール



コントロールパネル


※ESDモデル



オプション(ESDモデル)



ESD排気・排熱交換装置




二重構造フード



LEDディスプレイ



カルキ
除去装置



Clear Blue
フィルタリングシステム



連続軟水機能



設置に困らない設計

製品仕様

製品番号・相数	ESDモデル			
	505077(三相)	505078(三相)	504268(三相)	504269(三相)
外形寸法 (mm)	幅 746 × 奥行 755 × 高さ 1549	幅 746 × 奥行 755 × 高さ 1549	幅 746 × 奥行 755 × 高さ 2273	幅 746 × 奥行 755 × 高さ 2273
最大高さ / フード上昇時 (mm)	2026	2026	2046	2046
洗浄能力 / ETL 衛生モード (racks/h)	63	63	63	63
洗浄能力 / 最大 (racks/h)	80	80	80	80
定格消費電力 (kW)	9.9	9.9	9.9	9.9
定格電圧 / 周波数 (V) / (Hz)	200 / 50	200 / 60	200 / 50	200 / 60
水使用量 (L/cycle)	2	2	2	2
給水温度 / min-max (°C)	10-65	10-65	10-20	10-20
給水水圧 / min-max (bar)	0.5-7	0.5-7	0.5-7	0.5-7
クリアランス (mm)	440	440	440	440
洗浄サイクル時間 / ETL 衛生モード・3コース (s)	57 / 84 / 150	57 / 84 / 150	57 / 84 / 150	57 / 84 / 150
洗浄サイクル時間 / 3コース (s)	45 / 84 / 150	45 / 84 / 150	45 / 84 / 150	45 / 84 / 150
洗浄タンク容量 (L)	24	24	24	24
WASH-SAFE CONTROL	●	●	●	●
ゼロライムデバイス	○	○	●	●
ESD(エナジーセービングデバイス)	-	-	●	●
洗剤ディスペンサー	○	○	●	●
リンスイドディスペンサー	○	○	●	●
認証	CB,CE	CB,CE	CB,CE	CB,CE

● 基本搭載 ○ オプション - 使用不可

外形寸法

外形寸法はコチラから



このカタログの内容は2026年1月現在のものです。

株式会社 TOSEI (販売元)

製品ご購入に関するお問い合わせ

☎ 0120-002-490 (受付時間: 9:00-12:00 / 13:00-17:30 土日祝・休業日を除く)

ご使用中の製品に関するお問い合わせ

☎ 0120-557-338 (受付時間: 24時間 年中無休※平日9:00-18:00 (休業日を除く) 以外は受付のみとなります。対応は翌日となる場合があります。)

<拠点一覧>

東京本店 TEL: 03-6422-7290(代) / FAX: 03-6422-7289

東北支店 TEL: 022-778-5106(代) / FAX: 022-778-5107

中部支店 TEL: 052-772-3988(代) / FAX: 052-772-3938

関西支店 TEL: 06-6338-9601(代) / FAX: 06-6338-9602

九州支店 TEL: 092-482-6613(代) / FAX: 092-482-9631

広島営業所 / 鹿児島営業所 / 静岡事業所



●ご用命は下記の販売店へ