

世界の有名シェフが愛用する厨房機器をあなたへ。



スチームコンベクションオーブン

SkyLine Premium[®]

※ボイラー有

SkyLine Pro[®]

※ボイラー無

■商品番号はうら面をご覧ください



特徴1 誰が調理してもムラなく均一仕上がり! 高品質を可能にする2つの機能

オプティフロー (独自設計の最適な庫内循環)

オーブン室内の空気循環を独自設計のファンシステムで最適化。庫内温度と湿度の均一化を実現し、調理ムラを低減。



動画はコチラから



- 多機能:7段階の風量調整 (300~1500rpm)
- 安定性:90 m³/h * 風量、高精度排気弁搭載



101 段階の湿度設定

0%から100%まで101段階の湿度設定が可能。

ラムダセンサー (高性能湿度センサー)

※Premiumのみ標準装備 ※庫内湿度をリアルタイムで制御




庫内の調理環境を正確にコントロール

- 仕上がりが食材の量や質に左右されない
- 常に同じジューシーさ、焼き色
- 再加熱でも最適な水分コントロール
- 食材/食品の重量ロスが少ない

SkyLine Premium[®]



最適なスチーム量の調整により、食材に過度な水分が残りにくい。



一般的なスチームコンベクションオーブン

特徴2 環境改善・ストレス削減 = 安全性と使いやすさで職場環境の改善

スカイクリーン




独自の完全自動清掃。
効率的で省エネを実現。
ボイラーのカルキ・スケールも



ERGOCERT認定4つ星を取得



ErgoCert (人間工学認証) は人間工学に基づき製品の使いやすさと安全性を評価する機関で、最高評価の4つ星で評価されました。



特徴3 効率化をさらにスマートに

Sky Duo (スチコンとブラストのプログラム連携)



SkyLine Chills (ブラストチラー) とプログラム連携。

1. 加熱調理後の食品をオーブンからチラーへ投入し、素早く冷却。危険温度帯における時間を最小限に。
2. チラーからオーブンまで、解凍や加熱調理への移行まで、厨房のプロセスを最もスムーズで迅速に。

プログラム連携で、加熱調理と冷却をネットワーク化



商品仕様

■6GN [Premiumシリーズ]

	電気式	ガス式
商品番号	237025	238301(50Hz) / 238354(60Hz)
電源	三相200V 50/60Hz	単相100V(238301:50Hz) / (238354:60Hz)
電流 / 消費電力 / ガス消費量	31.1A / 10.3kW	11A / 1.1kW / 19kW (13A / LP)
重量 / ボイラー	125.5kg / 有	
外形寸法 / 給排水	幅867mm・奥行775mm・高さ808mm / 要	
収納シートパン枚数 / 棚ピッチ	6枚 (1/1 GN) / 67mm	

■6GN [Proシリーズ]

	電気式	ガス式
商品番号	237030	238303(50Hz) / 238355(60Hz)
電源	三相200V 50/60Hz	単相100V(238303:50Hz) / (238355:60Hz)
電流 / 消費電力 / ガス消費量	31.1A / 10.3kW	11A / 1.1kW / 12kW (13A / LP)
重量 / ボイラー	123.5kg / 無	
外形寸法 / 給排水	幅867mm・奥行775mm・高さ808mm / 要	
収納シートパン枚数 / 棚ピッチ	6枚 (1/1 GN) / 67mm	

■10GN [Premiumシリーズ]

	電気式	ガス式
商品番号	237031	238304(50Hz) / 238356(60Hz)
電源	三相200V 50/60Hz	単相100V(238304:50Hz) / (238356:60Hz)
電流 / 消費電力 / ガス消費量	51.7A / 17.7kW	11A / 1.1kW / 31kW (13A / LP)
重量 / ボイラー	151.5kg / 有	169.5kg / 有
外形寸法 / 給排水	幅867mm・奥行775mm・高さ1058mm / 要	
収納シートパン枚数 / 棚ピッチ	10枚 (1/1 GN) / 67mm	

■10GN [Proシリーズ]

	電気式	ガス式
商品番号	237032	238305(50Hz) / 238357(60Hz)
電源	三相200V 50/60Hz	単相100V(238305:50Hz) / (238357:60Hz)
電流 / 消費電力 / ガス消費量	51.2A / 17.6kW	11A / 1.1kW / 21kW (13A / LP)
重量 / ボイラー	131.5kg / 無	123.5kg / 無
外形寸法 / 給排水	幅867mm・奥行775mm・高さ1058mm / 要	
収納シートパン枚数 / 棚ピッチ	10枚 (1/1 GN) / 67mm	

■20GN 1 [Premiumシリーズ]

	電気式	ガス式
商品番号	237033	238350(50Hz) / 238781(60Hz)
電源	三相200V 50/60Hz	単相100V(238350:50Hz) / (238781:60Hz)
電流 / 消費電力 / ガス消費量	101A / 34.9kW	18A / 1.8kW / 54kW (13A / LP)
重量 / ボイラー	284.5kg / 有	307.5kg / 有
外形寸法 / 給排水	幅911mm・奥行864mm・高さ1794mm / 要	
収納シートパン枚数 / 棚ピッチ	20枚 (1/1 GN) / 63mm	

■20GN 1 [Proシリーズ]

	電気式	ガス式
商品番号	237040	238351(50Hz) / 238783(60Hz)
電源	三相200V 50/60Hz	単相100V(238351:50Hz) / (238783:60Hz)
電流 / 消費電力 / ガス消費量	108.6A / 37.7kW	18A / 1.8kW / 42kW (13A / LP)
重量 / ボイラー	268.5kg / 無	287.5kg / 無
外形寸法 / 給排水	幅911mm・奥行864mm・高さ1794mm / 要	
収納シートパン枚数 / 棚ピッチ	20枚 (1/1 GN) / 63mm	

■20GN 2 [Premiumシリーズ]

	電気式	ガス式
商品番号	237041	238352(50Hz) / 238784(60Hz)
電源	三相200V 50/60Hz	単相100V(238352:50Hz) / (238784:60Hz)
電流 / 消費電力 / ガス消費量	174A / 60.6kW	25A / 2.5kW / 100kW (13A / LP)
重量 / ボイラー	369.5kg / 有	412.5kg / 有
外形寸法 / 給排水	幅1162mm・奥行1066mm・高さ1794mm / 要	
収納シートパン枚数 / 棚ピッチ	40枚 (2/1 GN) / 63mm	

■20GN 2 [Proシリーズ]

	電気式	ガス式
商品番号	237042	238353(50Hz) / 238785(60Hz)
電源	三相200V 50/60Hz	単相100V(238353:50Hz) / (238785:60Hz)
電流 / 消費電力 / ガス消費量	187.3A / 65.4kW	25A / 2.5kW / 70kW (13A / LP)
重量 / ボイラー	348.5kg / 無	356.5kg / 無
外形寸法 / 給排水	幅1162mm・奥行1066mm・高さ1794mm / 要	
収納シートパン枚数 / 棚ピッチ	40枚 (2/1 GN) / 63mm	

外形寸法はコチラから



6GN



10GN



20GN 1



20GN 2

このカタログの内容は2026年7月現在のものです。

エレクトロラックス・プロフェッショナル株式会社

製品ご購入に関するお問い合わせ

☎ 0120-002-490 (受付時間：9:00-12:00 / 13:00-17:30 土日祝・休業日を除く)

ご使用中の製品に関するお問い合わせ

☎ 0120-557-338 (受付時間：24時間 年中無休※平日9:00-17:00 (休業日を除く) 以外は受付のみとなります。対応は翌日となる場合があります。)

＜拠点一覧＞

東京本店 TEL：03-6422-7290(代) / FAX：03-6422-7289

東北支店 TEL：022-778-5106(代) / FAX：022-778-5107

中部支店 TEL：052-772-3988(代) / FAX：052-772-3938

関西支店 TEL：06-6338-9601(代) / FAX：06-6338-9602

九州支店 TEL：092-482-6613(代) / FAX：092-482-9631

広島営業所／鹿児島営業所／静岡事業所



●ご用命は下記の販売店へ